

# Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou Green Line

## technický list

**Materiál:** 100% čisté PVC s příměsí kalcitu vápenatého (prášek)

**Logistické údaje:** Balení: 2,142 m<sup>2</sup> / 10 ks  
Hmotnost balení: 16,12 kg  
Paleta: 137,088 m<sup>2</sup> / 64 bal.  
Hmotnost palety: 1031,68 kg

**Typ podlahy:** Click vinylové desky se zámkem 2G Välinge

**Tepelná vodivost:** EN 12524: 0,11 W/mK

**Celková tloušťka:** 4,5 mm ( 1,0 mm podložka)

**Podlahové vytápění:** vhodné pro podlahové vytápění

**Rozměry:** Délka: 1190 mm  
Šířka: 180 mm

**Klasifikace třídy otěru:** 22

**Nášlapná vrstva:** 0,2 mm

**Odolnost vůči zašpinění:** EN: třída 0

**Ohnivzdornost:** BFL-S1

**Odolnost vůči otěru:** EB 660-2: třída otěru T

**Emise formaldehydu:** E1

**Odolnost vůči kolům (stále zatížení):** EN 425: shodné s normou

**Protiskluzové vlastnosti:** R9, DIN 51130

**Montáž:** plovoucí, Click System

**Povrch:** matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi

**Struktura:** dřevo, bez V-spáry

**Konstrukce:** luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg / m<sup>3</sup>

**Číslo celního sazebníku:** 39181090

**Rozměrová stabilita:** EN 427: délka max. 0,05 mm  
EN 434: průměrně < 0,15%