

# Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou Canadian Design Herringbone

## technický list

**Materiál:** 100% čisté PVC s příměsí  
kalcitu vápenatého (prášek)

**Logistické údaje:** Balení: 0,9375 m<sup>2</sup> / 12 ks (6xP, 6xL)  
Hmotnost balení: 8,06 kg  
Paleta: 112,5 m<sup>2</sup> / 120 bal.  
Hmotnost palety: 967,2 kg

**Typ podlahy:** Click vinylové desky  
se zámkem 2G / 5Gi Välinge

**Tepelná vodivost:** EN 12524: 0,11 W/mK

**Celková tloušťka:** 5,0 mm ( 1,0 mm podložka)

**Podlahové vytápění:** vhodné pro podlahové  
vytápění

**Rozměry:** Délka: 625 mm  
Šířka: 125 mm

**Klasifikace třídy otěru:** 23/33

**Nášlapná vrstva:** 0,3 mm

**Odolnost vůči zašpinění:** EN: třída 0

**Ohnivzdornost:** BFL-S1

**Odolnost vůči otěru:** EB 660-2: třída otěru T

**Emise formaldehydu:** E1

**Odolnost vůči kolům (stále  
zatížení):** EN 425: shodné s normou

**Protiskluzové vlastnosti:** R9, DIN 51130

**Montáž:** plovoucí, Click System

**Povrch:** matný polyuretanový povrch  
s keramickými částicemi

**Struktura:** dřevo, bez V-spáry

**Konstrukce:** luxusní vinylová podlaha,  
kompozitní jádro s hustotou  
> 2090 kg / m<sup>3</sup>

**Číslo celního sazebníku:** 39181090

**Rozměrová stabilita:** EN 427: délka max. 0,05 mm  
EN 434: průměrně < 0,15%